

# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® - ZÁKLADNÍ TYPY

## KLASICKÉ ZDĚNÍ použití např. pálená cihla, Porotherm, Heluz atd.

TYP

H


- s drážkou pro těsnění, PVC těsněním, kapsovými závěsy (značeno písmeny ...DV)
- bez drážky s pevně přivařenými závěsy

Typové řady: H 95, H 110, H 125, H 145, H 160, H 190 (dle vnějšího rozměru profilu C)

UH 95, UH 110, UH 125, UH 145, UH 160, UH 190 (dle vnějšího rozměru profilu C)

Tvar profilu s drážkou pro těsnění


H...DV



C = 95, 110, 125, 145, 160, 190 mm

Tvar zárubňového profilu bez těsnění


H



C = 95, 110, 125, 145, 160, 190 mm

Modifikovaný tvar profilu s drážkou pro těsnění

UH...DV



C = 95, 110, 125, 145, 160, 190 mm

## PŘESNÉ ZDĚNÍ použití např. tvárnice Porobeton, Ytong

TYP

YH


- s drážkou pro těsnění, PVC těsněním, kapsovými závěsy (značeno písmeny ...DV)
- bez drážky s pevně přivařenými závěsy

Typové řady: YH 75, YH 100, YH 115, YH 125, YH 150 (dle ústí T tj. tloušťky zdiva)

UYH 75, UYH 100, UYH 115, UYH 125, UYH 150 (dle ústí T tj. tloušťky zdiva)

Tvar profilu s drážkou pro těsnění


YH...DV



T = 75, 100, 115, 125, 150 mm

Tvar zárubňového profilu bez těsnění


YH



T = 75, 100, 115, 125, 150 mm

Tvar profilu s drážkou pro těsnění

UYH...DV



T = 75, 100, 115, 125, 150 mm

## MONTÁŽ SÁDROKARTON použití např. příčky SDK

TYP

S


- s drážkou pro těsnění, PVC těsněním, kapsovými závěsy (značeno písmeny ...DV)
- bez drážky s pevně přivařenými závěsy

Typové řady: S 75, S 100, S 125, S 150 (dle ústí T tj. tloušťky úříčky)

US 75, US 100, US 125, US 150 (dle ústí T tj. tloušťky úříčky)

Tvar profilu s drážkou pro těsnění


S...DV



2011 T = 75, 100, 125, 150 mm

Tvar zárubňového profilu bez těsnění


S



T = 75, 100, 125, 150 mm

Tvar profilu s drážkou pro těsnění

US...DV



T = 75, 100, 125, 150 mm