

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZAKO® - PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCELOVÉ ZÁVĚSY (PANTY)

- provedení dle základních a doplňkových typových řad



" - " - neoznačuje se - pevný (neseřiditelný)

Vhodný pro všechny typy zárubní. Spodní díl závěsu je přivařen na zárubně. Lakuje se společně se zárubní. Pro 3 závěsy max hmotnost dveřního křídla 50 kg.



" K " - kyvný

Vhodný pro kyvné dveře. Přivařen na zárubni. Křídlo se na závěs šroubuje. Pro 3 závěsy max hmotnost dveřního křídla 25 kg.



" Z " - pevný zesílený (neseřiditelný)

Vhodný pro všechny typy zárubní. Spodní díl závěsu je přivařen na zárubně. Lakuje se společně se zárubní. Pro 3 závěsy max hmotnost dveřního křídla 70 kg.



" C " - kyvný Cobra

Vhodný pro kyvné dveře. Závěs přiložen k zárubni, na křídlo i zárubeň se šroubuje. Povrchová úprava – stříbrná. Pro 2 závěsy max hmotnost dveřního křídla šířky 800 mm je 35 kg.



" V " - kapsový (seřiditelný v 1 ose)

Vhodný pro zárubně s těsněním. Umožňuje seřízení dveřního křídla posunem spodního dílu závěsu a aretační šroubem pomocí imbusového klíče. Povrchová úprava - zinkováním (stříbrná barva). Spodní díl volně přiložen. Pro 3 závěsy max hmotnost dveřního křídla 40 kg.



" T " - skrytý (Tectus)

Vhodný pro bezfalcové dveře. Kapsa přivařena na zárubni. Bez závěsu. Vlastní závěs TE 310 3D seřiditelný ve 3 osách je dodáván zpravidla s dveřním křídlem. Pro 2 závěsy max. hmotnost dveřního křídla 60 kg.



" R " -SD pro Trio 15

Vhodný pro zárubně s těsněním. Umožňuje seřízení dveřního křídla otáčením spodního dílu závěsu. Spodní díl závěsu volně přiložen. Povrchová úprava - zinkováním (žlutá nebo stříbrná barva). Pro 3 závěsy max. hmotnost dveřního křídla 80 kg.



" X " - kapsový (seřiditelný ve 3 osách)

Kapsa závěsu v zárubni umožňuje osazení dveřních křidel různými typy závěsů SIMONSWERK, různých vlastností. Nosnost je ve vazbě na typu závěsu dveřního křídla (až 120 kg).

TĚSNĚNÍ

- pro základní i doplňkové typové řady s drážkou pro těsnění



Pro zárubně v provedení s drážkou pro těsnění (DV) dodáváme v základním provedení PVC šedé těsnění v rozměru 5m/1ks (do průchozí šířky 900) nebo 5,5m/1ks zárubně (průchozí šířka 900-1250) a 6m/1ks zárubně (průchozí šířka nad 1250)

Další možností těsnění za příplatek je silikonové stejného tvaru profilu jako PVC s možností hnědé nebo bílé barvy.

Silikonové těsnění je více doporučováno nejen pro základní a doplňkové typy, ale také pro zárubně do sestavy požárního uzávěru a to z důvodu lepších materiálových vlastností.